

Chariots de transport fermés en aluminium



Ces chariots de transports modulaires en aluminium anodisé sont fabriqués selon les dimensions ISO et DIN. Les guides en nylon, sur lesquels peuvent reposer les paniers et les bacs tant en acier inoxydable, qu'en polypropylène, en polycarbonate ou en ABS, garantissent un transport souple et silencieux. L'espacement entre les guides est de 114 mm par défaut.

Équipé d'un pare-chocs supplémentaire sur le dessus du chariot et muni d'une serrure, le chariot de transport en aluminium est un moyen sûr et ergonomique de transport interne de marchandises stériles et non stériles.

Ce chariot de transport doit être nettoyé manuellement. L'utilisation de chariots en aluminium dans les tunnels de lavage n'est pas recommandée, car le matériau se ternit. Pour un chariot résistant aux tunnels de lavage, nous vous recommandons notre gamme de chariots en acier inoxydable.

Depuis le dépôt, le service de stérilisation ou la pharmacie, ces articles stériles et non-stériles peuvent être amenés de façon sûre et hygiénique au point de livraison souhaité.



» Tige de traction

Sous les modèles "full option", une tige de traction est placée. Ainsi, ces différents chariots peuvent être reliés entre eux afin de faciliter le transport de plusieurs chariots.

Les côtés latéraux du chariot sont dotés d'une poignée de manutention pour une manipulation optimale du chariot.



» Echelles amovibles

Si nécessaire, les échelles avec les guides peuvent être démontées pour permettre un nettoyage facile du chariot.

L'espacement entre les guides est de 114 mm par défaut.



» Roulettes

Les chariots de transport sont livrés en standard avec roulettes d'un diamètre de 125 mm ou 200 mm. Ces roulettes garantissent une résistance minimale au roulement et une manipulation aisée du chariot de transport.

» Chariots de transport fermés en aluminium - Résumé

Version basic	19032 00001	19032 00002	19032 00003	19032 00004	19032 00005	19032 00006	19032 00007	19032 00008	19032 00009
Tous les modèles incluent fermeture cylindre avec jeu de clefs, porte-document A4 et frein sur roue pivotante									
Nombre de colonnes	ISO 1	ISO 1	ISO 2	ISO 2	ISO 3	ISO 3	DIN 2	ISO 3	ISO 2
Nombre de guides	12 paires	9 paires	2 x 12 paires	2 x 9 paires	3 x 12 paires	3 x 9 paires	2 x 9 paires	3 x 6 paires	2 x 6 paires
Positions utilisables (P = Paniers, PL = Plateaux)	12P 11PL	9P 8PL	2 x 12P 2 x 11PL	2 x 9P 2 x 9PL	3 x 12P 3 x 11PL	3 x 9P 3 x 9PL	2 x 9PL	3 x 6P 3 x 6PL	2 x 6P 2 x 6PL
Porte-document	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tige de traction	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modèle	Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas	Bas	Bas	Bas
Hauteur en mm	1665	1500	1750	1500	1750	1500	1500	1500	1500
Diamètre des roues en mm	125	125	200	200	200	200	200	200	200
Poids maximum	25 kg par pair de guides - 150 kg par colonne - 300 kg par chariot								
Remplissage									
ISO Perfo-Safe® plateaux grillagés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ISO Perfo-Safe® paniers grillagés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ISO Perfo-Safe® plateaux grillagés avec bord relevé (Delphine)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
DIN Perfo-Safe® plateaux grillagés	-	-	-	-	-	-	✓	-	-

Version full option	19032 00010	19032 00011	19032 00012	19032 00013	19032 00014	19032 00015	19032 00016	19032 00017	19032 00018
Tous les modèles incluent fermeture cylindre avec jeu de clefs, porte-document A4 et frein sur roue pivotante, bourrelet en caoutchouc au-dessus, tige de traction et crochet de connexion									
Nombre de colonnes	ISO 1	ISO 1	ISO 2	ISO 2	ISO 3	ISO 3	DIN 2	ISO 3	ISO 2
Nombre de guides	12 paires	9 paires	2 x 12 paires	2 x 9 paires	3 x 12 paires	3 x 9 paires	2 x 9 paires	3 x 6 paires	2 x 6 paires
Positions utilisables (P = Paniers, PL = Plateaux)	12P 11PL	9P 8PL	2 x 12P 2 x 11PL	2 x 9P 2 x 9PL	3 x 12P 3 x 11PL	3 x 9P 3 x 9PL	2 x 9PL	3 x 6P 3 x 6PL	2 x 6P 2 x 6PL
Porte-document	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tige de traction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modèle	Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas	Bas	Bas	Bas
Hauteur en mm	1665	1500	1750	1500	1750	1500	1500	1500	1500
Diamètre des roues en mm	125	125	200	200	200	200	200	200	200
Poids maximum	25 kg par pair de guides - 150 kg par colonne - 300 kg par chariot								
Remplissage									
ISO Perfo-Safe® plateaux grillagés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ISO Perfo-Safe® paniers grillagés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ISO Perfo-Safe® plateaux grillagés avec bord relevé (Delphine)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
DIN Perfo-Safe® plateaux grillagés	-	-	-	-	-	-	✓	-	-